

Pflegeanleitung für endbehandelte Massivholztreppen (lackiert)

Ihre endbehandelten Qualitätstreppen sind mit einem Qualitätslack beschichtet, der der Spielzeugnorm EN 71 genügt. Unsere Holz-Innentreppen erfüllen zudem die Anforderungen des TOXPROOF-Kriterienkataloges.

Reinigung & Pflege

Mit einem trockenen, weichen Staubtuch oder Haarbürsten abwischen. Zur Reinigung von festsitzenden Verschmutzungen auf Echtholz-Oberflächen verwenden Sie bitte lauwarmes Wasser mit einem Schuss handelsüblichen, milden Spülmittels und wischen die Treppe mit einem nebelfeuchten Tuch in Richtung der Holzstruktur ab. Ein sorgfältiges Nachtrocknen mit einem weichen Lappen ist in jeden Fall unumgänglich. Zuviel Wasser schadet den Holzteilen!

Bei Beschädigungen an der Versiegelung sind diese unverzüglich von einem Fachmann auszubessern. Zur Pflege der lackierten Oberfläche keine silikonhaltigen oder nachfettenden Polituren benutzen. Für Beschädigungen, die durch lösungsmittelhaltige Reiniger hervorgerufen werden, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Schutzabdeckungen

Die werkseitig angebrachten Schutzabdeckungen im Gehbereich stellen nur einen bedingten Schutz gegen Baustellenbetrieb dar und können bei Überbeanspruchung beschädigt werden. Beschädigte und verschmutzte Abdeckungen sind umgehend zu entfernen, da Staub und andere Partikel unter der Schutzabdeckung wie Schmirgelpapier wirken und die Oberfläche beim Begehen verkratzen können. Feuchte Abdeckungen sind ebenfalls zu entfernen. Spätestens nach 10 Tagen müssen die Abdeckungen vorsichtig entfernt werden (keine Leistung der A. Schöb GmbH & Co. KG). Die Klebestreifen sind vorsichtig in Faserrichtung abzuziehen.

Bleiben die Schutzabdeckungen zu lange auf den Fertigstufen, verlieren sie ihre Schutzwirkung und es können durch den Baustellenbetrieb Beschädigungen an der Oberfläche und lichtbedingte, stärkere Verfärbungen sowie ausgehärtete Klebereste entstehen. Hierfür übernimmt die Firma A. Schöb GmbH & Co. KG keinerlei Haftung.

Sicherheitsvorschriften

Für Kleinkinder stellt die Benutzung der Treppe grundsätzlich eine Gefahr dar. Als Bewohner, Mieter oder Eigentümer sind Sie verpflichtet, die Nutzer der Treppenanlage auf die Gefahren bei Benutzung durch Kleinkinder hinzuweisen. Auch obliegt Ihnen im Rahmen Ihrer Aufsichtspflicht durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, dass Kinder nicht zu Schaden kommen (siehe BGB §1626). Deshalb unser Hinweis: Lassen Sie Kleinkinder nicht allein die Treppe benutzen und halten Sie Kleinkinder von Geländern fern. Die Treppenanlage ist kein Kinderspielplatz!

Holz:

Die von uns verwendete Holzqualität entspricht der DIN 68368 Güteklasse II.

Obwohl wir mit großer Sorgfalt nach dem Stand der Technik unsere Treppen fertigen, muss der Bauherr nicht materialgerechte klimatische Bedingungen verhindern, denn nur der Bauherr ist für die Werterhaltung und den sachgemäßen Gebrauch seiner Holztreppe verantwortlich.

Es können Unebenheiten, je nach Jahrringverlauf der breitenverleimten Teile auch feine Haarrisse oder Endrisse, durch Quellen oder Schwinden entstehen. Stufenflächen werden rund durch einseitige Erwärmung. Außerdem entstehen Spannungen im Holzinneren, die zu Verformungen, Fugen, Knarren und sogar Rissen führen können. Für die Werterhaltung der Holztreppe ist ein Wohlfühlklima (20–22°C), ohne große Temperatur- und/oder Feuchtigkeitsschwankungen (50–55%), wünschenswert. Keine Heizkörper, Kachelöfen oder sonstige Heizquellen im direkten Einflussbereich der Treppe. Je nach Holzart und Oberflächenbehandlung sind Farbveränderungen durch starke Sonneneinstrahlung möglich. Große Glasflächen, Dachfenster, Glasdächer während der Hauptsonnenstunden am Tag beschatten. Eine regelmäßige Belüftung ist unbedingt erforderlich.

Zusätzliche Hinweise für handlaufgetragene Treppen (Casa-Uno, Plana, Plana-Uno):

Nach der Montage kommt es naturgemäß zu Schwankungen der relativen Luftfeuchte in den Räumen. Bei den handlaufgetragenen Treppen bewirkt dies vereinzelt einen Spannungsverlust durch Schwinden des Holzes im Stufenbereich, der auch zu einem Knarren führen kann. In diesen Fällen empfehlen wir einige Monate nach der Montage der Treppe mit einem 6mm Sechskantschlüssel die Schrauben unter den Stufen nachzuziehen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Geländerstäbe nicht mitdrehen.

Wir haften nicht für Schäden die durch die falsche Anwendung der oben angeführten Produkte oder der Missachtung der Hinweise entstehen.

Beim Einzug in das neue Haus bitte daran denken: Es ist noch Feuchtigkeit durch Putz/Gips, Estrich etc. vorhanden. In der ersten Heizperiode ist unbedingt ein umsichtiges Heizen und häufiges, richtiges Lüften erforderlich!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Treppe!