

## Pflegeanleitung für geölte Massivholztreppen

Die geölten Oberflächen Ihrer Qualitätstreppen sind mit einem Rubio Monocoat Oil Plus behandelt. Die Oberfläche sieht natürlich aus und fühlt sich angenehm an. Durch das Öl wird das Holz lange geschützt, die Poren bleiben unversiegelt und das Holz kann atmen.

### Wichtig:

Nach einer Behandlung mit Rubio Monocoat Oil Plus dauert es 3 Wochen, bevor die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Dann erst sind Harze, Öle, bzw. Wachse ausreichend abgebunden! Bis dahin nur mit einem trockenen Tuch abreinigen. Verwenden Sie KEINE feuchten Tücher. Nach 3 Wochen können Sie mit der u.g. Pflege beginnen.

Zur Werterhaltung Ihrer hochwertigen Treppe beachten Sie bitte folgende Wartungs- und Pflegehinweise:

### Reinigung und Pflege:

Holz ist ein Naturmaterial und kann sich unter dem Einfluss verschiedener Faktoren verändern. Zu viel Wasser kann das Holz langfristig schädigen, auch wenn die Oberfläche zuvor mit Öl behandelt wurde. Deshalb ist es oft ausreichend die Treppe regelmäßig abzusaugen (weiche Bürste) oder mit einem weichen Besen zu kehren. Bei Bedarf kann die Treppe mit Wasser und **Rubio Monocoat Soap**, Wasser und **Rubio Monocoat Soap Satin** oder mit dem gebrauchsfertigen **Rubio Monocoat Surface Care** – Zerstäuber gepflegt werden. Reinigen Sie nur mit einem „nebelfeuchten“ Tuch, nie mit einem nassen Tuch!

Die erste Pflege nach ca. 4 Wochen erfolgt mit unverdünntem **Rubio Monocoat Soap Satin**. Danach können Sie zur wöchentlichen Pflege den unten angeführten Richtlinien folgen.

Die wöchentliche Pflege mit **Rubio Monocoat Soap** oder dem gebrauchsfertigen **Rubio Monocoat Surface Care** gibt dem Holz einen matten Look. Die wöchentliche Pflege mit **Rubio Monocoat Soap Satin** gibt den Stufen einen leichten Seidenglanz.

1. Oberfläche von Schmutz und Staub befreien.
2. 150 ml Rubio Monocoat Soap oder 250 ml Rubio Monocoat Soap Satin in einem Eimer mit 10 l Wasser mischen.
3. Zwei Eimer benutzen: einen für die Seifenlösung und einen mit klarem Wasser. Den Wischer in die Seifenlösung eintauchen und auswringen, bis er nur noch feucht ist. Den ersten Abschnitt reinigen. Den Wischer im Eimer mit klarem Wasser ausspülen und gut auswringen. Den Wischer in die Seifenlösung eintauchen und auswringen, bis er nur noch feucht ist. Den folgenden Abschnitt reinigen.
4. Ausreichend anfeuchten, jedoch kein überschüssiges Wasser auf der Oberfläche belassen. Die Treppe erst nach der vollständigen Trocknung begehen (nach ca. 30 Minuten).

**Rubio Monocoat Surface Care** ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsprodukt zur wöchentlichen oder monatlichen Pflege mit **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelten Oberflächen. Zur schnellen Reinigung von Flecken!

1. **Rubio Monocoat Surface Care** auf die Oberfläche sprühen.
2. Mit einem Lappen oder einem Mikrofasertuch trocken reiben.
3. Die Oberfläche 15 Minuten trocknen lassen.

### Behandlung von Flecken

Zur Behandlung von Fett- und/oder Kalkflecken empfehlen wir die spezielle Anwendung von **Rubio Monocoat Limespot Remover** (Kalk) und **Rubio Monocoat Grease Remover** (Fett). Zur Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, die u.g. Vorgänge zu wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

#### **Limespot Remover:**

1. Den **Rubio Monocoat Limespot Remover** gut auf die verschmutzte Fläche auftragen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Das Produkt mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch abnehmen.
4. Danach gut reinigen. Dazu ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden.

#### **Grease Remover:**

1. **Rubio Monocoat Grease Remover** gut auf die verschmutzte Fläche auftragen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Das Produkt mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch aufnehmen.

### Auffrischung (falls nötig)

**Rubio Monocoat Refresh** ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das sowohl den Glanz als auch den Schutz von mit Rubio **Monocoat Oil Plus** behandelten Oberflächen auffrischt und wieder herstellt.

Eine Behandlung mit **Rubio Monocoat Refresh** ist nötig, wenn sich die Stufen zu trocken oder zu rau anfühlen (wenn die Holzfasern freigelegt wurden). Diese Behandlung muss auf der gesamten Oberfläche vorgenommen werden.

1. Die Stufen von Schmutz und Staub befreien.
2. **Rubio Monocoat Refresh** auf die Oberfläche sprühen oder das Produkt mit einem Tuch aufbringen. Das Produkt sehr sparsam verwenden, um zu vermeiden, dass die Stufen kleben.
3. Das Produkt einige Minuten einwirken lassen.

4. Den behandelten Bereich mit einem Tuch, Küchenpapier abnehmen.
5. Keine zu großen Bereiche behandeln, so dass diese innerhalb von 15 bis 20 Min. handtrocken gerieben werden können.
6. Begehbar nach 4 bis 6 Stunden.

#### Jährliche Pflege -Je nach Gebrauchsintensität

**Produkt: Rubio Monocoat Maintenance Oil – Farbrestitution** (am Besten durch einen Fachbetrieb ausführen lassen!)

Mit **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelte Stufen können – je nach Beanspruchung der Oberfläche – ein-oder zweimal pro Jahr mit **Rubio Monocoat Maintenance Oil** aufgefrischt werden.

Diese Auffrischung könnte man selbst vornehmen – wir empfehlen dazu jedoch einen Fachbetrieb.

1. Oberfläche von Schmutz und Staub befreien.
  2. Die Treppe mit Wasser und **Rubio Monocoat Soap** gründlich (feucht) reinigen, mit Wasser (feucht) nachreinigen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
  3. **Rubio Monocoat Maintenance Oil** mit einem Tuch oder einem Schwamm auftragen. Vorzugsweise 2 bis 4 m<sup>2</sup> große Abschnitte behandeln. Jeder behandelte Abschnitt muss innerhalb von 10 bis 15 Minuten mit Küchenpapier trocken gerieben werden.
  4. Für ausreichende Belüftung sorgen, damit das Holz trocknen kann. Dauer ca. 6 Std. Mit einem fusselfreien (trockenen) Baumwolltuch nachreiben.
- Nach 48 Stunden darf die Treppe mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. (Bitte keine Seife benutzen!). Es sollte eine Woche gewartet werden, bevor die Pflege mit Wasser und **Rubio Monocoat Soap**, oder Wasser und **Rubio Monocoat Soap Satin** begonnen wird.

#### Schutzabdeckungen:

Bei geölten Treppen sind werksseitig keine Schutzabdeckungen vorgesehen, da diese Oberflächen für Baustellenbetrieb nicht geeignet sind. Sind unsere Monteure aufgrund des Baustellenzustandes dazu gezwungen Schutzabdeckungen anzubringen, müssen diese spätestens bauseits nach 10 Tagen vorsichtig entfernt werden (keine Leistung von Schöb). Die Klebestreifen sind vorsichtig in Faserrichtung abzuziehen.

Diese Schutzabdeckungen stellen nur einen bedingten Schutz gegen Baustellenbetrieb dar. Für Beschädigungen an der Oberfläche, lichtbedingte Verfärbungen oder Klebereste übernimmt Fa. Schöb keine Haftung.

#### Sicherheitsvorschrift:

Für Kleinkinder stellt die Benutzung der Treppe grundsätzlich eine Gefahr dar. Als Bewohner, Mieter oder Eigentümer sind Sie verpflichtet, die Nutzer der Treppenanlage auf die Gefahren bei Benutzung durch Kleinkinder hinzuweisen. Auch obliegt Ihnen im Rahmen Ihrer Aufsichtspflicht, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Kleinkinder nicht zu Schaden kommen (s. BGB §1626).

Deshalb unser Hinweis: Lassen Sie Kleinkinder nicht allein die Treppe benutzen und halten Sie Kleinkinder von Geländern fern. Die Treppenanlage ist kein Kinderspielplatz.

#### Holz:

Die von uns verwendete Holzqualität entspricht der DIN 68368 Güteklasse II.

Obwohl wir mit großer Sorgfalt nach dem Stand der Technik unsere Treppen fertigen, muss der Bauherr nicht materialgerecht, klimatische Bedingungen verhindern, denn nur der Bauherr ist für die Werterhaltung und den sachgemäßen Gebrauch seiner Holzterrasse verantwortlich.

Es können Unebenheiten, je nach Jahrringverlauf der breitenverleimten Teile auch feine Haarrisse oder Endrisse, durch Quellen oder Schwinden entstehen. Stufenflächen werden rund durch einseitige Erwärmung. Außerdem entstehen Spannungen im Holzzinneren, die zu Verformungen, Fugen, Knarren und sogar Rissen führen können. Für die Werterhaltung der Holzterrasse ist ein Wohlfühlklima (20–22°C), ohne große Temperatur- und/oder Feuchtigkeitsschwankungen (50–55%), wünschenswert. Keine Heizkörper, Kachelöfen oder sonstige Heizquellen im direkten Einflussbereich der Treppe. Je nach Holzart und Oberflächenbehandlung sind Farbveränderungen durch starke Sonneneinstrahlung möglich. Große Glasflächen, Dachfenster, Glasdächer während der Hauptsonnenstunden am Tag beschatten. Eine regelmäßige Belüftung ist unbedingt erforderlich.

#### Zusätzliche Hinweise für handlaufgetragene Treppen (Casa-Uno, Plana, Plana-Uno)

Nach der Montage kommt es naturgemäß zu Schwankungen der relativen Luftfeuchte in den Räumen. Bei den handlaufgetragenen Treppen bewirkt dies vereinzelt einen Spannungsverlust durch Schwinden des Holzes im Stufenbereich, der auch zu einem Knarren führen kann. In diesen Fällen empfehlen wir einige Monate nach der Montage der Treppe mit einem 6mm Sechskantschlüssel die Schrauben unter den Stufen nachzuziehen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Geländer Stäbe nicht mitdrehen.

Wir haften nicht für Schäden die durch die falsche Anwendung der oben angeführten Produkte oder der Missachtung der Hinweise entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Treppe!

© Copyright A.Schöb GmbH & Co. KG – Änderungen vorbehalten -

Stand: 02/2021

Anton Schöb · Fenster- und Treppenaufbau GmbH & Co. KG  
Hauptsitz: Babenhauser Straße 21 · 87785 Winterrieden  
Niederlassung: Espanstraße 4 · 88518 Herbertingen

Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG (BLZ 720 697 36) 4 821 602  
BIC: GENODEF3333 · IBAN: DE86 7206 9736 0004 8216 02

Die Gesellschaft ist eine Kommandit-Gesellschaft mit Sitz in Winterrieden  
Persönlich haftende Gesellschaft ist die Schöb GmbH mit Sitz in Winterrieden  
Steuer-Nr. 138/151/00608

www.schoeb.de · www.fuchs-treppen.de  
fon 0 83 33/92 23-0 · fax 92 23-40 · info@schoeb.de  
fon 0 75 86/588-0 · fax 588-60 · info@fuchs-treppen.de

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim (BLZ 731 500 00) 31 476  
BIC: BYLADEM1MLM · IBAN: DE88 7315 0000 0000 0314 76

Register-Gericht Memmingen HRA 8508  
Register-Gericht Memmingen HRB 8414 · Geschäftsführer Magnus Schöb  
USt-IdNr. DE 129 084 250